www.taacsa.com

TAACSA®

Media y Alta Tensión

Herrájes Eléctricos

CONESA®

ABRAZADERA AB DE 4 V ÍAS

Bands, Pole, Adjustable

Uso Remate de conductor en estructuras de madera para líneas de alta tensión.

Mat MI: Solera de acero de 6.35 mm x 101.6 mm.
MII: Redondo de 19.05 mm de diámetro. Longitud: (AB1) 203 mm (AB2) 254 mm (AB3) 304 mm, con cuatro tuercas hexagonales de 19.05 mm c/u.
MIII: Eslabón EA.
MIV: Tornillo de 19.05 mm x 76.2 mm cabeza hexagonal, 2 tuercas hexagonales de 19.05 mm.

Acc Cada abrazadera consta de: 8 piezas MI, 4 piezas MII y eslabón.
Cada eslabón esta formado por: 2 pzas. MIII y 1 pz MIV.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2A200-60

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ABRAZADERA	LONGITUD DEL PERNO (mm)	DIÁMETRO D (mm) MÍNIMO	DIÁMETRO D (mm) MÁXIMO	MASA APROX. KG.
ABAB-01	AB1	203	177	229	7.00
ABAB-02	AB2	254	228	305	7.80
ABAB-03	AB3	304	304	381	7.90

NOTA:
Cada abrazadera se suministra con un eslabón.
El eslabón debe colocarse en cualquiera de los cuatro lados de la abrazadera.

Abrazadera AB de 4 Vías





Eslabón EA



ABRAZADERA ABU

Pole bands for crossarms

Uso Sujetar crucetas en estructuras tipo "H" en líneas de alta tensión.

Mat Redondo de acero de 19.05 mm con puntas redondeadas.
Solera de acero de 6.4 mm x 25.4 mm.

Acc 4 tuercas hexagonales de 19.05 mm y 2 arandelas de presión de 19.05 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2A100-34

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ABRAZADERA	DIMENSIONES A	B	C	D	MASA APROX. KG.
ABABU-01	ABU1	110	550	175	230	3.58
ABABU-02	ABU2	110	650	200	260	3.97



ABRAZADERA AG

Transmission Bands

Uso Fijar aisladores de suspensión en estructuras de deflexión con ángulos de 90° a 180°.

Mat Solera de acero de 6.35 mm x 50.8 mm.

Acc T1:Tornillo máquina cabeza hexagonal de 15.88 mm x 76.2 mm.
T2:Tornillo máquina cabeza hexagonal de 15.88 mm x 50.8 mm.
2 tuercas hexagonales de 15.88 mm.
2 arandelas de presión de 15.88 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.







CFE 2A100-03

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ABRAZADERA	DIMENSIONES D	MASA APROX. KG.
ABAG-01	1AG	150	2.25
ABAG-02	2AG	170	2.43
ABAG-03	3AG	190	2.60
ABAG-04	4AG	210	2.74

ABRAZADERA BD

Pole Bands for one secondary racks

Uso Fijar Bastidores B, Soportes SPA, y Soportes angulares V, en líneas y redes de distribución.

Mat Solera de acero de 6.40 mm x 38.10 mm.

Acc 2 tornillos máquina cabeza hexagonal de 12.70 mm x 76.20 mm ó 12.70 mm x 101.60 mm 2 tuercas hexagonales y 2 arandelas de presión.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2A100-02

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ABRAZADERA	DIMENSIONES D	MASA APROX. KG.
ABBD-01	1BD	170	1.55
ABBD-02	2BD	216	1.80
ABBD-03	3BD	235	1.90





ABRAZADERA BS

Pole Bands for two secondary racks

Uso Fijar Bastidores B, Soportes SPA, Alfileres P y Soportes angulares V, en líneas y redes de102 distribución.

Mat Solera de acero de 6.40 mm x 38.10 mm.

Acc 2 tornillos máquina cabeza hexagonal de 12.70 mm x 76.20 mm ó 12.70 mm x 101.60 mm 2 tuercas hexagonales y 2 arandelas de presión.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2A100-04

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ABRAZADERA	DIMENSIONES D	MASA APROX. KG.
ABBS-01	1BS	170	1.40
ABBS-02	2BS	216	1.70
ABBS-03	3BS	235	1.85





ABRAZADERA U

Brands U shape, for crossarms & brackets

Uso Fijar crucetas a postes en líneas y redes aéreas.

Mat Redondo de acero de 15.88 mm con puntas redondeadas.

Acc 2 tuercas hexagonales de 15.88 mm y 2 arandelas de presõn.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2A100-05

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ABRAZADERA	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
ABU-01	1U	165	250	110	1.05
ABU-02	2U	200	310	110	1.25
ABU-03	3U	165	310	110	1.20
ABUC-01	UC	194	250	110	1.06
ABUL-01	UL	194	340	110	1.37



ABRAZADERA UH

Brands U shape, for crossarms & brackets

Uso Fijar crucetas a postes en líneas y redes aéreas.

Mat Redondo de acero de 19.05 mm con puntas redondeadas.

Acc 2 tuercas hexagonles de 19.05 mm y 2 arandelas de presõn.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2A100-06

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ABRAZADERA	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
ABUH-01	1UH	160	210	110	1.35
ABUH-02	2UH	200	285	110	1.70
ABUH-03	3UH	250	335	110	2.00



ALFILER A

High & Low voltage forged steel pins

Uso Para soportar aisladores tipo alfiler enlíneas aéreas de distribución.

Mat Acero forjado de una pieza, con dedal de plomo.

Acc Tuerca hexagonal y arandela de presión, capuchón de plástico.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2A200-07

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ALFILER	DIMENSIONES L	L1	D	D1	MASA APROX. KG.
ALF1-01	1A	296	150	15.88	32	0.70
ALF2-02	2A	346	200	22.22	45	1.35
ALF3-03	3A	416	226	22.22	45	1.63

ALFILER LINE POST

Line post pin

Uso Para soportar aisladores tipo PD enlíneas aéreas de distribución.

Mat Redondo de 15.88 mm.

Acc Tuerca hexagonal, arandela de presión y arandela de arandela plana de 15.88 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ALFILER	DIMENSIONES L	L1	D	D1	MASA APROX. KG.
ALFLP-01	LINE POST	235	150	16	32	0.65

ANCLA A1
Cross plate anchors

Uso Anclaje de estructuras de líneas de alta tensión.

Mat Canales de acero de 152.40 mm x 49.20 mm x 5.10 mm de espesor, con una Placa PL1 con perforación al centro de 21 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.





CFE 2A400-09

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ANCLA	DIMENSIONES A	MASA APROX. KG.
ANCLR-01	A1	600	15.90

ANCLA METALICA A2
Cross plate anchors

Uso Sujeta el perno de ancla en estructuras para líneas de distribución.

Mat 2 canales de lámina troquelada en frío de 2.70 mm de espesor con una perforación al centro de 19.05 mm, con una Placa PL1 y una tuerca soldada para perno de 15.88 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.





CFE 2A400-99

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ANCLA	DIMENSIONES A	MASA APROX. KG.
ANCLR-02	A2	400	4.50





ANCLA 3/4
Anchor

Uso Para anclaje de postes.

Mat Redondo de acero de 19.05 mm con doblez a 40°.

Acc 4 bastones y 8 tuercas hexagonales de 19.05 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CÓDIGO CONHESA	DIMENSIONES L	L1	MASA APROX. KG.
ANCLSP-01	500	390	4.32
ANCLSP-02	750	640	6.68
ANCLSP-03	1000	890	8.92
ANCLSP-04	1500	1390	13.60







ANILLO
Para poste de concreto

Uso Sujetar cables de acometidas.

Mat Redondo de acero de 12.70 mm de diámetro, soldado en abrazaderas de solera de acero de 6.40 mm x 38.10 mm.

Acc 2 tornillos de 12.70 mm x 63.5 mm cuerda corrida y tuerca hexagonal.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2DI00-03

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ANILLO	RADIO DE CURVATURA R (mm)	MASA APROX. KG.
ABAN-01	127	83	2.70
ABAN-02	152	95	3.00
ABAN-03	178	108	3.24



BASTIDORES B

Secondary, Racks

Uso Soportar aisladores tipo carrete en redes aéreas.

Mat Lámina de acero 2.78 mm (calibre 12) en estribo y base.

Acc Perno de acero de 15.88 mm con chaveta de acero inoxidable, base y ménsula remachados.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.







CFE 2B200-12

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO BASTIDOR	MASA APROX. KG.
BASTB-01	B1	0.92
BASTB-02	B2	1.82
BASTB-03	B3	2.76
BASTB-04	B4	3.80

BRAZOS PARA LUMINARIA/*CON SALIDA DE 51

Luminaire, supports

Uso Soporte de luminarias para alumbrado público en postes de madera o concreto en redes eléctricas aéreas.

Mat CUERPO: Tubo cédula 30, (D) de 38.1 mm.
CUERPO CON SALIDA DE 51: Tubo cédula 30, (D) de 38.1 mm y tubo de cédula 30, diámetro de 50.8 mm.
REFUERZO: Lámina de 3.41 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

NOTA:
Su instalación es con Abrazaderas BS ó BD.





CÓDIGO CONHESA	DIÁMETRO D	DIMENSIONES L	MASA APROX. KG.
BRAZ-01	32	1200	3.45
BRAZ-02	32	1600	4.45
BRAZ-03	38	1200	5.00
BRAZ-04	38	1600	5.55
BRAZ-09	51	1800	9.30
BRAZ-10	51	2000	9.90
BRAZ-11	51	2400	12.00
* BRAZ-06	38	1800	6.52

CARRETE H

Uso Sujeción del cable de guarda o neutro en redes y líneas de distribución.

Mat Aluminio.

CÓDIGO CONHESA	DIMENSIONES A	B	MASA APROX. KG.	
CA-01	53	45	.50	Fierro
CA-01	53	45	.20	Aluminio









CRUCETA A4E Y A4R, CRUCETA A3T-200

Angle iron crossarms

Uso A4E: Anclaje del conductor central en estructuras especiales, en líneas de distribución.
A4R: Anclaje del conductor central en estructuras tipo "H", en líneas de distribución.
A3T-200: Montaje de gabinete de medición en poste.

Mat A4E y A4R: Ángulo de lados iguales 101.6 mm x 9.52 mm.
A3T-200: Ángulo de lados iguales 76 mm x 5 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2C900-18

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	MASA APROX. KG.
CRUAN-01	A4E	49.75
CRUAN-02	A4R	91.85
CRUA3T-01	A3T-200	11.04











CRUCETA ARMADA C1-115

Channel iron crossarms

Uso Soporta aislamiento en estructuras tipo “H”, con poste sección I, en líneas de alta tensión.

Mat Perfil “C” de 101.6 mm x 40 mm x 4.76 mm de 8.04 Kg/m, solera de acero de 101.6 mm x 6.35 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2C900-62

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	MASA APROX. KG.
CRUARC-01	C1-115	153.40



CRUCETA ARMADA C2-115

Channel iron crossarms

Uso Soporta aislamiento en estructuras tipo “H”, con poste sección I, en líneas de alta tensión.

Mat Perfil “C” de 152.4 mm x 49 mm x 5.10 mm de 12.20 Kg/m, solera de acero de 101.6 mm x 6.35 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2C900-62

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	MASA APROX. KG.
CRUARC-02	C2-115	227.20





CRUCETAS C
Channel iron crossarms

Uso C4T, C4R, C4V, C4E Y C4S:
En estructuras, en líneas y redes aéreas de distribución.
CS1:
Soporte del aislamiento para el puente en estructuras de remate o de flexión en líneas y redes aéreas de distribución.

Mat Perfil "C" de 101.6 mm x 40 mm x 4.35 mm de 8.04kg/m.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2C900-19

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	DIMENSIONES L	L1	L2	MASA APROX. KG.
CRUC4T-01	C4T	2000	101.6	40	16.88
CRUC4V-01	C4V	2000	101.6	40	16.88
CRUC4R-01	C4R	2000	101.6	40	16.88
CRUC4E-01	C4E	750	101.6	40	6.35

CFE 2C900-64

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	DIMENSIONES L	L1	L2	MASA APROX. KG.
CRUCS1-01	CS1	2000	101.6	40	16.90









CRUCETA C4S

Channel iron crossarms

Uso En estructuras tipo “H” para líneas y redes aéreas de distribución.

Mat Perfil “C” de 101.6 mm x 40 mm x 4.35 mm de 8.04kg/m.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.





CFE 2C900-19

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	DIMENSIONES L	L1	L2	MASA APROX. KG.
CRUC4S-01	C4S	6000	101.6	40	50.65

C4S

CRUCETAS CR

Channel iron crossarms

Uso En estructuras tipo “H” en líneas de alta tensión.

Mat Perfil “C” de 101.6 mm x 40 mm x 4.60 mm de 8.04kg/m.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2C900-63

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	DIMENSIONES L	L1	MASA APROX. KG.
CRUER-01	CR1-115	4500	101.6	36.20
CRUER-02	CR2-115	6450	101.6	51.90
CRUER-03	CR3-69	3600	101.6	28.90
CRUER-04	CR4-69	5100	101.6	41.00







CRUCETAS PTR

Tubular profile crossarms

Uso PV75, PV200, PV250, PT200 Y PT250:
Soporta conductores y equipo en líneas aéreas de media tensión.
PR200 Y RV200:
Remate de conductores en líneas aéreas de media tensión.

Mat Cuerpo:
PT Y PV: Perfil tubular de 101.6 mm x 50.8 mm espesor de 1.9 mm.
PR Y RV: Perfil tubular de 101.6 mm x 50.8 mm espesor de 3.1 mm.
Placa de refuerzo:
RV, PV Y PT: Placa de acero de 101.6 mm x 254 mm x 6.35 mm.
PR Y RV: Placa de acero de 50 mm x 254 mm x 6.35 mm.
RV 200: Tubo de 26.7 mm x 2.87 mm de espesor.
Dados:
De acero de 4.76 mm de espesor.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2C900-93

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	L	DIMENSIONES L1	L2	L3	MASA APROX. KG.
CRUPV-01	PV75	750	101.6	50.8	145	5.80
CRUPV-02	PV200	2000	101.6	50.8	145	11.20
CRUPV-03	PV250	2500	101.6	50.8	145	13.40
CRUPT-01	PT200	2000	101.6	50.8	145	11.20
CRUPT-02	PT250	2500	101.6	50.8	145	13.40
CRUPR-01	PR200	2000	101.6	50.8	145	16.10
CRURV-01	RV200	2000	101.6	50.8	145	17.00



NOTA:
PTR de 1.9 mm espesor con esfuerzo de Fluencia Fy=227 MPa.
PTR de 3.1 mm espesor con esfuerzo de Fluencia Fy=317 MPa.





CRUCETA MUERTO CANAL

Uso Para sujetar Perno Ancla 1PA bajo tierra en la instalación de las retenidas.

Mat Perfil "C" de 101.6 mm x 40 mm x 4.35 mm de 8.04 kg/m.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO MUERTO CANAL	DIMENSIONES L	L1	MASA APROX. KG.
CRUCM-01	30	300	102	2.50
CRUCM-02	40	400	102	3.50





CRUCETA DE BANCO

Uso Soporta transformador a dos postes con capacidades mayores a 150 KVA en forma de Banco o sobre Parilla 2P.

Mat Perfil "C" de 101.6 mm x 40 mm x 4.35 mm de 8.04 kg/m.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CRUCETA	DIMENSIONES L	L1	MASA APROX. KG.
CRUC4B-01	C4B	2400	102	19.80







DADO RT

Uso Fijar a poste crucetas C4T, C4V, C4R Y C4E.

Mat Fundición de aleación de aluminio.

Aca Granallado





CFE 2DI00-29

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO DADO	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	MASA APROX. KG.
DA-03	46RT	175	84	1.60
DA-04	47RT	200	90	1.80



DADO 1M

Uso Fijar crucetas de madera en postes de concreto.

Mat Perfil "C" de 152.4 mm x 12.20 kg/m.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.







CFE 2DI00-35

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO DADO	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	MASA APROX. KG.
DA-01	1M	170	152	2.00



DISPOSITIVO P/MONTAJE DE TRANSFORMADOR

Single transformer cluster mounts

Uso Montaje de transformador a poste en redes aéreas.

Mat Placa de acero de 4.8 mm y 6.4 mm.

Acc 4 pernos de acero de 19.05 mm x 203 mm rosca corrida, 4 tuercas hexagonales, 4 rondanas planas y 4 rondanas de presión. Tornillos máquina de 19.05 mm x 76.20 mm con tuerca y contratuerca, rondana plana y de presión.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.





CFE 2A900-94

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO DISPOSITIVO	CANTIDAD ELEMENTOS	MASA APROX. KG.
DISM-01	MT1	1 p/1 transformador	12.50
DISM-02	MT2	2 p/2 transformadores	14.50
DISM-03	MT3	3 p/3 transformadores	16.30

ESLAB ÓN EA

Bands, Pole, Connecting links

Uso Acoplado con abrazadera AB de cuatro vías, para fijar aislamiento en estructuras de remate, tipo "H" con postes de madera en líneas de alta tensión.

Mat Dos soleras de acero de 6.4 mm de espesor y 50.8 mm de ancho, con perforaciones de 21 mm de diámetro.

Acc Tornillo de 19.05 mm cabezal hexagonal, 2 tuercas hexagonales de 19.05 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2E100-65

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ESLABÓN	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	MASA APROX. KG.
ESL-01	EA	425	116	2.50



ESTRIBO ER

Uso Rematar cable conductor y sujeción de retenidas en estructuras tipo "H", en líneas de distribución de alta tensión.

Mat Redondo de acero de 25.4 mm, forjado.

Acc 1 tornillo máquina 19.05 mm x 356 mm, 6 arandelas planas y 2 tuercas.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2E200-67

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ESTRIBO	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	MASA APROX. KG.
EST-01	ER	278	215	5.00



GANCHO J

Hooks, Guy

Uso Evita deslizamiento de cables de retenidas, en postes de madera.

Mat Solera de acero de 6.35 mm x 31.8 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2G100-66

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO GANCHO	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	MASA APROX. KG.
GAN-01	J	31.8	100	0.23



GRAPA PARALELA GP1 Y GP2

Clamps, guy 3-bolt/Clamps, guy 4-bolt

Uso Sujetar cable de acero hasta 9.52 mm en retenidas de líneas y redes aéreas.

Mat GP1:
PIEZA C: 2 cuerpos de acero forjado de 100 mm x 40 mm con espesor de 9.5 mm.
GP2:
PIEZA C: 2 cuerpos de acero forjado de 203.2 mm x 42.1 mm con espesor de 9.5 mm.

Acc GP1:
PIEZA A: 3 tornillos de 12.7 mm con cabeza redonda cuello cuadrado.
PIEZA B: 3 tuercas hexagonales y 3 rondanas de presión.
GP2:
PIEZA A: 4 tornillos de acero de 12.7 mm con cabeza redonda, cuello cuadrado.
PIEZA B: 4 tuercas y 4 rondanas de presión.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



GP1:CFE 2G200-29/GP2:CFE 2DI00-09

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO GRAPA PARALELA	DIMENSIONES A	B	MASA APROX. KG.
GRAG-01	GP1	100	40	0.70
GRAG-02	GP2	203.2	42.1	1.36

GRAPA PUA

Staples

Uso Fijación de alambres de bajada a tierra en estructuras de madera.

Mat Alambre de acero designación 1038 de 3.8 mm de diámetro.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 67600-06

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO GRAPA	DIMENSIONES A	B	MASA APROX. KG.
GRAP-00	PUA	44.5	9.5	0.02

GRAPA REMATE RAL 8

Uso Sujeción de conductores tipo ACSR o AAC, en estructuras de remate y suspensión en líneas o redes aéreas.

Mat GRAPA Y MORDAZA: Aleación de Aluminio.
ABRAZADERAS U: Redondo de 12.7 mm.
PERNO: Redondo de 16 mm.

Acc 4 tuercas hexagonales de 12.7mm galvanizado.
4 arandelas de presión de 12.7mm galvanizado.
1 chaveta tipo R de acero inoxidable.

Aca Granallado.





GRAPA REMATE RAL 8



CFE-2C500-68

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO GRAPA	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
GRAL-01	RAL 8	212.55	79.70	40	1.07

GRAPA Y BASE RB

Uso En retenidas tipo banqueta para redes aéreas.

Mat TUBO A: Circular OC de 5.16 mm x 73.02 mm.
TUBO B: Circular OC de 3.91 mm x 60 mm.
PLACA DE ACERO: De 4.76 mm x 90.0 mm x 180.0 mm con abrazadera U de redondo de 12.7 mm, con 2 tuercas hexagonales de 12.7 mm y 2 arandelas de presión.
TAPÓN: De hierro maleable con perforaciones.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.





CFE-2B500-30

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO GRAPA	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
GRARB-00	RB	180	90	75	2.05



GRILLETE GA1

Shackles, anchor

Uso Soporte de cadenas de aisladores en líneas aéreas.

Mat Acero forjado con resistencia a la ruptura mínima de 111 KN.

Acc 1 perno de 15.88 mm y una chaveta tipo R de acero inoxidable designación 304.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2G400-00

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO GRILLETE	DIMENSIONES A	B	C	D	E	F	MASA APROX. KG.
GRI-01	GA1	56	13	22	16	34	17	.34



GUARDACABO G

Thimbles, open wire rope

Uso Protección de cables de acero en retenidas.

Mat G1 lámina de acero 2.7 mm.
G2 lámina de acero 3.42 mm.
G3 lámina de acero1.59 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



G1:CFE 2R300-34/G2:CFE 2R300-31/G3: CFE 2DI00-14

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO GUARDACABO	DIMENSIONES r	A	B	C	D	E	MASA APROX. KG.
GUAR-01	G1	14	48	19	17	16	75	0.10
GUAR-02	G2	15	52.8	21	17	16	76	0.19
GUAR-03	G3	15	47.4	16	17	14	76	0.07



HERRAJE NEMA PARA APARTARAYO Y/O CORTACIRCUITO

Crossarm brackets NEMA

Uso Para sujeción de Apartarayo en líneas aéreas de distribución.

Mat PIEZA 1: Solera 7.9 mm x 38.1 mm.
PIEZA 2: Solera 6.4 mm x 32 mm.

Acc 2 tornillos tipo coche de 9.5 mm x 127 mm.
1 tornillo tipo coche de 12.7 mm x 38.1mm.
2 arandelas planas.
1 arandela de presión.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CÓDIGO CONHESA	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
HNE-01	222.2	90	197.5	1.70





HORQUILLA CON GUARDACABO

Clevis, thimble

Uso Sujetar elementos del aislamiento en estructuras de redes eléctricas aéreas.

Mat Lámina de acero de 3.97 mm.

Aca Perno de 15.88 mm x 57 mm con chaveta tipo R.

Acc Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2H300-35

CÓDIGO CONHESA	DIMENSIONES A	B	MASA APROX. KG.
HORG-01	181	79	0.50



MENSULA BS

Brackets, secondary extensi on

Uso Soporte de bastidores en bancos de transformación para redes aéreas.

Mat Solera de acero de 9.52 mm x 63.5 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.







CFE 2M100-36

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO MENSULA	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	MASA APROX. KG.
MEPB-01	DOS HILOS "BS"	600	550	7.00
MEPB-02	CUATRO HILOS	600	550	7.00
MEPB-03	CINCO HILOS	600	550	7.00

MOLDURA RE

Uso Remate de la fase central en líneas de redes de distribución.

Mat Solera de acero, de 4.76 mm x 38.1 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2M300-37

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO MOLDURA	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	DIMENSIONES C	MASA APROX. KG.
MRE-01	RE	250	38.10	100	.59





OJO RE Y OT

Clevises, eyelet

Uso OJO RE: Remate de aislamiento en redes y líneas aéreas.
OJO OT: Reforzar estructuras del soporte de las retenidas en remate y deflexión en líneas de alta tensión.

Mat Solera de acero de 6.4 mm x 38.1 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



RE: CFE 20100-38/OT: CFE 20100-81

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO OJO	DIMENSIONES D1	A	B	C	MASA APROX. KG.
OJORE-01	RE	18	150	38.1	59	.62
OJOT-01	OT	21	165	50.8	63	1.07



PARRILLA PARA TRANSFORMADOR

Mounts, capacitor

Uso Montaje de transformadores tipo distribución en áreas específicas.

Mat PARRILLA 2P:
Pieza 1 y 2 de ángulo de acero de 6.35 mm x 101.6 mm.
Pieza 3 solera de acero de 9.5 mm x 38.1 mm.
PARRILLA CHICA:
Pieza 1 y 2 de ángulo de acero de 6.35 mm x 76.2 mm.
Pieza 3 solera de acero de 9.52 mm x 38.1 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



2P: CFE 2P500-39

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PARRILLA	DIMENSIONES A	B	MASA APROX. KG.
PPT-02	2P	777	1300	75.00
PPT-01	CHICA	800	1300	60.00



PERNO DE ANCLA PA

Rods, threaded welded-eye anchor

Uso Anclaje de estructuras en redes y líneas de distribución y alta tensión.

Mat Redondo de acero, con rosca, punta biselada.

Acc 2 tuercas hexagonales galvanizadas, placa 1PC para perno 1PA.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.





CFE 2P200-59

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PERNO	DIMENSIONES A	B	R	L	MASA APROX. KG.
PERAN-01	1PA	50	16	20	2000	3.44
PERAN-02	2PA	65	19	25	2500	6.18
PERAN-03	3PA	65	19	25	2700	7.12

PERNO DE OJO P

Pole top pins

Uso Sujetar cadena de suspensión y remate de cable de guarda en estructuras tipo "H", en líneas de distribución de alta tensión.

Mat Redondo de acero 19.05 mm de diámetro con rosca de 19.05 mm.

Acc 2 tuercas hexagonales de 19.05 mm de diámetro y 1 chaveta tipo R.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2P200-58

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PERNO DE OJO	DIMENSIONES L	L1	MASA APROX. KG.
PEROP-01	P1	180	100	1.26
PEROP-02	P2	250	130	1.42
PEROP-03	P3	300	150	1.54
PEROP-04	P4	350	180	1.65

PERNO DE OJO PO

Pole top pins

Uso Sujetar el aislamiento en estructuras de redes y líneas aéreas.

Mat Redondo de acero 15.88 mm.

Acc 1 tuerca, 1 arandela de presión 15.88 mm.
1 chaveta tipo R.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.







CFE 2P200-40

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PERNO DE OJO	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	MASA APROX. KG.
PERO-01	1PO	85	142	0.77
PERO-02	2PO	100	195	0.88

PERNO DOBLE ROSCA

Bolts, double arming

Uso Para armar estructuras en líneas y redes de distribución.

Mat Redondo de acero de 15.88 mm, roscado en ambos extremos con puntas redondeadas.

Acc 4 tuercas hexagonales de 15.88 mm de dïametro, galvanizadas.
4 arandelas de presión.
4 placas 1PC.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2P200-49

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PERNO	DIMENSIONES L	DIMENSIONES L1	MASA APROX. KG.
PERDR-03	DR 16 X 305	305	130	0.95
PERDR-04	DR 16 X 356	356	150	1.03
PERDR-05	DR 16 X 406	406	180	1.11
PERDR-06	DR 16 X 457	457	200	1.19
PERDR-07	DR 16 X 508	508	200	1.27
PERDR-08	DR 16 X 560	560	200	1.35
PERDR-09	DR 16 X 610	610	200	1.42
PERDR-10	DR 16 X 660	660	230	1.50





PERNO J

Uso Sujeta grapa de suspensión del cable de guarda en estructuras tipo “H”, con postes de concreto de sección I en líneas de alta tensión.

Mat Redondo de acero de 19.05 mm y placa de 6.35 mm de espesor soldada.

Acc 2 tuercas hexagonales de 19.05 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2P200-77

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PERNO	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
PERJ-01	J	406	88.1	105	2.87

PLACA HA1

Washers

Uso Remate de conductores en estructuras de anclaje de líneas de distribución.

Mat Placa de acero de 9.52 mm x 101.6 mm x 650 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2P400-41

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PLACA	DIMENSIONES A	MASA APROX. KG.
PL-01	HA1	650	5.16



PLACA PC
Square washers

Uso En tornillos, pernos doble rosca y de anclas para líneas y redes de distribución.

Mat Solera de acero 1 PC de 4.7 mm. y 2 PC 6.4 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.





CFE 2A600-11

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PLACA	DIMENSIONES D	A	B	MASA APROX. KG.
PL-02	1PC	18	4.76	50.8	0.10
PL-03	2PC	21	6.40	76.2	0.31



PLACA PR
Washers

Uso Distribuir esfuerzos mecánicos en crucetas PT-200, PR-200, PT-250 Y PV-75.

Mat Placa ó solera de acero de 6.35 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2C900-89

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PLACA	DIMENSIONES D	A	B	MASA APROX. KG.
PL-04	PR	18	102	50.8	0.27



PLACAS PL
Washers

PLACA PL-1C
CFE 2P400-72





PLACA PL-1
CFE 2P400-71



PLACA PL-2
CFE 2P400-73



PLACA PL-3
CFE 2P400-74



PLACA PL-5
CFE 2P400-75



PLACA PL-6
CFE 2P400-76



PLACA PL-7
CFE 2P400-77





Uso PL-1C: Placa curva, para instalación con pernos y tornillos en postes de madera para líneas de alta tensión.
PL-1: Placa plana, para la instalación de tirantes CV y pernos ancla PA, en líneas de alta tensión.
PL-2: Contra placa de apoyo para la instalación de tornillos J en estructuras tipo "H" con poste de concreto sección I, en líneas de alta tensión.
PL-3: Para retenida y remate del cable de guarda en estructuras tipo "H" en postes de concreto de sección I, en líneas de alta tensión.
PL5: Sujeta retenidas en estructuras tipo "H" con postes de madera y concreto sección I, en líneas de alta tensión.
PL-6: Instalación de tirantes CV en estructuras tipo "H" con postes de concreto de sección I, en líneas de alta tensión.
PL-7: Sujetar crucetas con abrazadera AB-U, en estructuras tipo "H" en líneas de alta tensión.

Mat PL-1C, PL-1, PL-2, PL-5 y PL-6: Sole ra de acero de 6.35 mm.
PL-3: Placa de acero de 6.35 mm.
PL-7: Solera de acero de 9.52 mm..

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PLACA	DIMENSIONES D	A	B	MASA APROX. KG.
PL-05	PL-1C	21	101.6	101.6	0.54
PL-06	PL-1	21	101.6	101.6	0.54
PL-07	PL-2	21	152.4	152.4	1.20
PL-08	PL-3	50	160.0	150.0	1.88
PL-09	PL-5	51	101.6	100.0	1.00
PL-10	PL-6	21	50.8	50.8	0.14
PL-11	PL-7	21	250.0	76.2	1.49

PLATAFORMA T3

Mounts, transformer

Uso Montaje de transformadores tipo distribución en áreas específicas.

Mat PIEZA 1 Y 2: Canal de acero de 152.4 mm.
PIEZA 3 Y 4: Ángulo de acero de 6.35 mm x 76.2 mm.
PIEZA 5: Perno doble rosca de 15.88 mm x 650 mm.
PIEZA 6: Abrazadera 3UH y 2UH
PIEZA 7: Solera de acero de 6.35 mm x 50.8 mm x 550 mm.
PIEZA 8: Tornillo máquina de 15.88 mm x 203.2 mm.
PIEZA 9 Y 10: Angulo de acero de 76.2 mm x 6.35 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2P500-42

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PLATAFORMA	MASA APROX. KG.
PTLG-01	T3	63



Protector para retenida R1

Trad tapered guy guards

Uso Protección para retenida en redes aéreas.

Mat CUERPO: Lámina de acero de 1.90 mm.
GANCHO: Lámina de acero de 2.70 mm.
TORNILLO "A": Tipo coche con cabeza redonda y cuello cuadrado de 12.7 mm x 25.4 mm con tuerca y arandela.
TORNILLO "B": Tipo coche con cabeza redonda y cuello cuadrado de 12.7 mm x 38.1 mm con tuerca y arandela.
PLACA: De acero de 6.35 mm x 38.1 mm x 38.1 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente y cuerpo recubierto con pintura epóxica.

CFE 2P600-43

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PROTECTOR P/RETENIDA	DIMENSIONES A	B	MASA APROX. KG.
PRR-01	R1	2134	78	4.55



REFUERZO R

Uso Refuerzo para alfiler 1A y 2A en estructuras de deflexión de líneas aéreas.

Mat Solera de acero de 4.76 mm x 38.1 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2A200-88

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO REFUERZO	DIAMETRO D	MASA APROX. KG.
RER-02	R1A	17.5	0.49
RER-03	R2A	23.8	0.49





ROZADERA

Uso En remates de cable de guarda.

Mat Lámina de acero calibre No. 12 USG 2.65 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CÓDIGO CONHESA	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
ROZ-01	79	122	24	0.085



SEPARADOR S1T

Uso Fija y separa transformadores del poste en redes aéreas.

Mat Solera de acero de 6.3 mm x 76.2 mm y redondo de acero de 15.8 mm con rosca.

Acc 2 tuercas y 2 arandelas de presión.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2S500-44

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO SEPARADOR	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
SEPS-01	S1T	157	180	75	1.20



SOPORTE ANGULAR V

Braces, double span, steel

Uso Soporte para crucetas de madera tipo pesado.

Mat Angulos de acero de 38.1 mm x 38.1 mm x 4.76 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2S000-54

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO SOPORTE ANGULAR	ANGULO	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
SOPA-02	V63	5X38X1600	1600	1500	427	5.14
SOPA-05	V72	5X38X1828	2905	1828	445	5.70



SOPORTE AISLADOR AP

Supports

Uso Soportar aisladores de porcelana tipo poste en líneas aéreas de distribución.

Mat CUERPO: Lámina de acero de 3.96 mm de espesor. Perfil "C" de 101.6 mm x 40 mm y placa soporte de 4.72 mm de espesor, soldados al cuerpo.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2S300-34

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO SOPORTE AISLADOR	DIMENSIONES A	B	MASA APROX. KG.
SOPAP-01	AP1	520	45	1.70



SOPORTE CABLE DE GUARDA

Uso Sujeta grapa de suspensón del cable de guarda en estructuras tipo "H" con postes de madera, en líneas de alta tensión.

Mat CUERPO: Redondo de acero de 19.05 mm de diámetro con arandela curva soldada de 101.6 mm x 101.6 mm.

Acc Arandela plana de 6.40 mm x 76.2 mm x 76.2 mm y dos tuercas hexagonales.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2S300-82

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO SOPORTE	MASA APROX. KG.
SOPCG-01	CABLE DE GUARDA	3.20

SOPORTE CV1
Supports, double arming

Uso Fijación de tirantes en estructuras de líneas eléctricas de media tensión y equipo.

Mat Perfil "C" de 102 mm de 8.04 kg/m.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2S300-46

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO SOPORTE	DIMENSIONES A	B	MASA APROX. KG.
SOCV-01	CV1	350	102	2.80





SOPORTE DE ALFILER A
Supports

Uso Soportar alfiler 1A ó 2A para puentes en anclajes de líneas aéreas.

Mat Solera de acero de 9.52 mm x 50.8 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2S300-45

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO SEPARADOR	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
SOPAL-01	ALFILER A	310	60	50.80	.75





SOPORTE L1
Supports

Uso Soporte de luminaria SA-100, a postes de madera o concreto en redes de distribución.

Mat CUERPO: Tubo de acero cédula 40 de 47 mm de diámetro exterior con perforación de 13 mm para entrada de cable.
PLACA DE SOPORTE: Soldada de 6.35 mm con dos perforciones de 11.11 mm de diámetro cada una y una perforación central de 19 mm.
PLACA DE REFUERZO: Soldada de 40 mm x 40 mm x 40 mm de 6.35 mm de espesor.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 25600-32

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO SOPORTE	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
SOPL-01	L1	1170	40	47	6.30

SOPORTE SPA PARA AISLADOR
Supports

Uso Soporte de aisladores tipo poste en líneas aéreas de media tensión (13 kV a 33 kV).

Mat Perfil "C" de 76.2 mm de 6.1 kg/m, perfil PTR 3.17 mm x 50.8 mm x 102 mm y placa 4.76 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CFE 2S300-35

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO SOPORTE P/ AISLADOR	DIMENSIONES A	B	MASA APROX. KG.
SOPSPA-01	SPA	500	90	4.00



TIRANTE CV
Angle braces

Uso Reforzar estructuras tipo "H" en líneas de media y alta tensión.

Mat Angulo LI 76.2 mm X 6.3 mm.
Placa de 6.3 mm obtenida del ángulo recortado.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2T400-17

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO SOPORTE	DIMENSIONES L	D	L1	L2	L3	MASA APROX. KG.
TICV-01	CV1	3876	3957	51	203	201	31.50
TICV-02	CV69	4209	4338	51	203	266	34.50
TICV-03	CV115	5473	5605	51	203	271	44.20

TIRANTE H
Braces, crossarms, flat steel

Uso Reforzar estructuras en líneas de media y alta tensión.

Mat Solera de acero de 6.35 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2T400-47

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO TIRANTE	DIMENSIONES A	B	C	L	MASA APROX. KG.
TIH-01	H1	50	50.8	21	1250	3.32
TIH-02	H2	25	38.1	18	760	1.51
TIH-03	H3	25	38.1	18	530	1.05

TIRANTE T1 , T2
Alley arm braces

Uso Soporte para crucetas en estructura volada.

Mat T1: Angulo L1 50.8 mm x 4.76 mm.
Solera 38.1 mm x 6.3 mm.
T2: Angulo L1 38.1 mm x 4.76 mm.
Solera 38.1 mm x 63 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2T400-48

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO TIRANTE	DIMENSIONES A	L	L1	L2	L3	D1	D2	D3	MASA APROX. KG.
TIRA-02	T1	45°	1954	184	1286	668	18	18	18	8.00
TIRA-01	T2	49°	1425	200	811	614	18	14	18	5.30

TIRANTE CV



D= Distancia entre centros de barrenos de extremos.
*Perforaciones de 21 mm de diámetro.

TIRANTE H



TIRANTE T1, T2







TUBO PARA RETENIDA

Tubes

Uso Soportar cable para retenida en banqueta.

Mat Tubo ced. 40 de 60 mm de diámetro exterior.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO TUBO	DIMENSIONES	MASA APROX. KG.
TU-01	LISO	51 x 1500	8.15
TU-02	LISO	51 x 2000	10.80
TU-03	LISO	51 x 2500	13.45
TU-05	CON ROSCA 2"	51 x 3000	16.30



TUERCA DE OJO

Uso Remate de cable conductor y de retenida en estructuras de redes y líneas de distribución.

Mat Hierro nodular, con contenido de carbono entre 3.1% a 4%.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO TUBO	MASA APROX. KG.
TUEO-01	TUERCA DE OJO 16	0.24



ROSCAS:
15,88-11 UNC 2B
(Tuerca de ojo de 16)
19,05-10 UNC 2B
(Tuerca de ojo de 19)
de acuerdo con la norma
NMX-H-146-SCFI-1996.

TORNILLOS
Bolts

Uso Sujetar herrajes en estructuras en líneas y redes de media y alta tensión.

Mat Tornillo máquina cabeza hexagonal grado A, con rosa UNC 2A,
Tornillo estructural cabeza hexagonal tipo T pesado, con rosa UNC 2A,
1 tuerca hexagonal, 1 arandela de presión.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 67B00-04

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO TORNILLO	DIMENSIONES D	L	L1	MASA APROX. KG. x 100 pz
TORM-01	MAQUINA 9 X 114	9.52	114.3	38	7.35
TORM-10	MAQUINA 13 X152	12.70	152.4	100	17.40
TORM-11	MAQUINA 13 X 203	12.70	203.2	100	22.20
TORM-13	MAQUINA 16 X 63	15.88	63.5	60	15.20
TORM-15	MAQUINA 16 X 76	15.88	76.2	75	17.10
TORM-17	MAQUINA 16 X 152	15.88	152.4	100	28.50
TORM-18	MAQUINA 16 X 203	15.88	203.2	100	35.90
TORM-19	MAQUINA 16 X 254	15.88	254	100	43.60
TORM-20	MAQUINA 16 X 305	15.88	304.8	150	51.30
TORM-21	MAQUINA 16 X 356	15.88	355.6	205	58.80
TORM-22	MAQUINA 16 X 406	15.88	406.4	205	66.30
TORM-23	MAQUINA 16 X 457	15.88	457.2	205	73.80
TORM-24	MAQUINA 16 X 508	15.88	508	205	81.30
TORM-26	MAQUINA 16 X 610	15.88	609.6	205	97.05
TORM-29	ESTRUCTURAL 19 X 76	19.05	76.2	75	32.20
TORM-30	ESTRUCTURAL 19 X 203	19.05	203.2	100	60.30
TORM-31	ESTRUCTURAL 19 X 254	19.05	254.0	100	70.70
TORM-32	ESTRUCTURAL 19 X 305	19.05	304.8	150	82.87
TORM-33	ESTRUCTURAL 19 X 356	19.05	355.6	150	93.93
TORM-39	ESTRUCTURAL 19 X 380	19.05	381	205	99.46
TORM-34	ESTRUCTURAL 19 X 406	19.05	406.4	205	104.99
TORM-35	ESTRUCTURAL 19 X 457	19.05	457.2	205	116.50
TORM-36	ESTRUCTURAL 19 X 508	19.05	508	205	127.78







AISLADOR PARA MENSULA CS

Cable rack insulator

Uso Para mensula CS, aísla y soporta cables de energía en los registros de la red eléctrica subterránea.

Mat Policloruro de vinilo, antiflama.

Aca Moldeado, color negro.

CÓDIGO CONHESA	DIMENSIONES L	A	B	C	D	MASA APROX. KG.
AIS-01	73	45	38	38	26	0.05





CORREDERA DE ACERO GALVANIZADO

Rack, underground cable

Uso Soporte de ménsula y cables en pozos de visita y bóvedas distribución subterráneas.

Mat Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

140: CFE 2DI00-06

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CORREDERA DE ACERO	DIMENSIONES L	MASA APROX. KG.
CORA-01	140	1400	9.00
CORA-04	100	1000	6.50
CORA-03	70	700	4.30
CORA-02	60	600	4.00









CORREDERA DE L ÁMINA

Rack, underground cable

Uso Soporte de ménsula y cables en líneas subterráneas.

Mat Lámina de acero de 1.9 mm,
pernos soldados en redondo de 9.52 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO CORREDERA DE LÁMINA	DIMENSIONES L	MASA APROX. KG.
CORL-01	100	1000	1.70
CORL-02	60	600	1.05
CORL-03	35	350	.62





MARCO Y CONTRAMARCO PARA REGISTRO DE CONCRETO

Uso Conjunto con registro de concreto enírheas subterráneas.

Mat MARCO: Angulo de acero de 51 mm x 4.7 mm.
CONTRA MARCO: Angulo de acero de 38.1 mm x 38.1 mm x 4.76 mm
con malla electrosoldada, guías de tubo de acero de
11.11 mm de diámetro, asas de redondo de acero de 9.5 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO MARCO Y CONTRAMARCO	DIMENSIONES L	L1	MASA APROX. KG.
MYC-03	50 X 80	800	500	20.25
MYC-04	66 X 100	1000	660	23.74



Planta marco ensamblado





MARCO Y CONTRAMARCO PARA REGISTRO DE CONCRETO

Uso Conjunto de registro de concreto en líneas subterráneas.

Mat MARCO: Angulo de 3.1 mm x 25.4 mm con anclas de varilla corrugada de 9.5 mm soldadas.
CONTRA MARCO: Angulo de 3.1 mm x 19.05 mm con enmallado de varilla corrugada 9.5 mm soldado.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.



CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO MARCO Y CONTRAMARCO	DIMENSIONES L	MASA APROX. KG.
MYC-01	325 x 325	325	1.66
MYC-02	400 x 400	400	3.18

MENSULA CS
Hook

Uso Con la corredera y perno CS soporta cables en registros, pozos y bóvedas de distribución subterránea.

Mat Placa de 9.5 mm x 38.1 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2DI00-17

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO MENSULA	DIMENSIONES L	MASA APROX. KG.
MECS-01	CS 125	125	0.45
MECS-02	CS 250	250	0.90
MECS-03	CS 350	350	1.26









PERNO CS

Uso Se instala en corredera de acero galvanizado.

Mat Redondo de acero de 9.52 mm de diámetro.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente.

CFE 2P200-78

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PERNO	DIMENSIONES L	MASA APROX. KG.
PERCS-01	CS	114	0.07





TAPA Y ARO 84B POLIM ÉRICO PARA BANQUETA

Uso Cubre acceso de los pozos de visita y registro de media y alta tensión ubicados en banqueta.

Mat Tapa circular de material polimérico de 823 ± 2 mm. de diámetro.

Aca Acabado antiderrapante.

CFE 2D100-39

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO TAPA Y ARO	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	MASA APROX. KG.
POL-84B	84B	915±2	823±2	54







SOPORTE CS 14

Uso Empotrado en el concreto hidráulico, sostiene cables de media y baja tensión de redes subterráneas.

Mat Varilla Corrugada: Acero alta resistencia con las características indicadas en la norma NMX-C-407-ONNCCE-2001 y diámetro de 9.5mm.
Cubierta Exterior: Material polimérico: PVC o polietileno de alta densidad o polipropileno de alta densidad.

Aca Liso uniforme sin porosidad, rugosidad o rebabas.
Color Naranja.

Empaque 1 pieza.

CFE 2S300-88

CÓDIGO CONHESA	SOPORTE CS14	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
TORSM-01	L1	188.50	137.7	40.95	.16





Acotaciones en mm. Sin escala

www.taacsa.com

TAACSA®

Media y Alta Tensión

Proyectos | proyectos@taacsa.com | 999 26 18 123

Mostrador | ventas@taacsa.com | 999 25 19 322

Soluciones que Generan Confianza

DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE ENTREGA

ASESORÍA TÉCNICA

CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE

INNOVACIÓN DE PRODUCTO

GARANTÍA LOCAL

TAACSA® empresa certificada en Calidad ISO 9001. La certificación no es extendible a los productos descritos.
Las imágenes son ejemplos ilustrativos.